

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

COFFRE-FORT HOMOLOGUÉ

SÉRIE PROTECT DUO CLASSE 1

Classe 1 • norme européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 25 000 €
Homologation ignifuge 1 heure papier
Norme européenne EN 1047-1/S60P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effraction exceptionnelles.
- + Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables.
- + Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs, anti-sciage Ø 20 mm.
- + Epaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm.
- + Trou de scellement à la base Ø 14 mm.
- + Angle d'ouverture de porte 180°.
- + Couleur standard gris clair RAL 9006.
- + Coffre fort Certifié A2P pour TABAC

SERRURES



- Serrure électronique classe 2 VDS, et A2P niveau B/E, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP (réf. 2618) testée A2P niveau A (2 clés fournies).



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies) + serrure électronique classe 2 VDS.



PR1291

Équipement standard
3 tablettes réglables en hauteur sur
crémaillères au pas 40 mm
Serrure électronique

| | MODÈLE | Dim. extérieure HxLxP en mm | Dim. intérieure HxLxP en mm | Nombre de pènes | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
|--------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| VDS | PROTECT DUO 34 | 380 x 463 x 440 | 297 x 365 x 314 | 6 | 1 | 34 | 105 |
| | PROTECT DUO 40 | 440 x 463 x 440 | 357 x 365 x 314 | 6 | 1 | 40 | 116 |
| | PROTECT DUO 60 | 615 x 463 x 440 | 532 x 365 x 314 | 6 | 2 | 60 | 145 |
| | PROTECT DUO 80 | 775 x 463 x 440 | 695 x 365 x 314 | 6 | 2 | 80 | 160 |
| AP / E | PROTECT DUO 54 | 379 x 589 x 471 | 294 x 489 x 339 | 6 | 1 | 54 | 115 |
| | PROTECT DUO 66 | 482 x 589 x 471 | 397 x 489 x 339 | 6 | 1 | 66 | 127 |
| | PROTECT DUO 93 | 615 x 589 x 471 | 529 x 489 x 339 | 6 | 2 | 93 | 150 |
| | PROTECT DUO 123 | 801 x 589 x 471 | 716 x 489 x 339 | 6 | 2 | 123 | 200 |
| | PROTECT DUO 220 | 1137 x 704 x 471 | 1052 x 604 x 339 | 8 | 3 | 220 | 325 |
| | PROTECT DUO 253 | 1322 x 704 x 471 | 1237 x 604 x 339 | 8 | 3 | 253 | 365 |
| | PROTECT DUO 291 | 1507 x 704 x 471 | 1422 x 604 x 339 | 8 | 3 | 291 | 395 |
| | PROTECT DUO 464 | 1550 x 885 x 545 | 1450 x 775 x 410 | 8 | 3 | 460 | 510 |
| | PROTECT DUO 570 | 1885 x 885 x 545 | 1785 x 775 x 410 | 8 | 4 | 570 | 590 |
| | PROTECT DUO 745 | 1885 x 1130 x 560 | 1785 x 1020 x 400 | 8 | 4 | 730 | 800 |