

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

ARMOIRE FORTE SUR MESURE POLICE

COMPARTIMENTS PROTECT

Les armoires Compartiments Protect sont construites sur la base des armoires fortes Star Protect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Les portes des casiers sont en acier de 3 mm d'épaisseur condamnées par une serrure à clé A2P.
- + Chaque porte est équipée d'une serrure différente (2 clés fournies), passe général en option.
- + Trous de scellement à la base \varnothing 14 mm.

SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

A2P

Serrure de coffre
Niveau A



- Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. Condamnation automatique à la fermeture, clavier affleurant anti-vandalisme. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Classe C du SGDN
Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirés de l'arrêt du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).



Aménagement d'une armoire forte SP 0500 avec tiroir extractible pour y ranger les carnets d'amendes, souches de PV...

COMPARTIMENTS PROTECT 16

16 compartiments

- Support tonfas.
- Casier sur mesure.
- Serrure A2P ou serrure batteuse.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants antisciage. \varnothing 25 mm.
- Pêne passif anti-arrachement.
- Fixation au sol possible.
- Système porte passe

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois Corps 10 ^e	Porte en mm	Nbre de pènes	\varnothing de pènes	Angle d'ouv. des portes en degrés	Nbre de compart.	Vol. en L.	Poids en kg
COMPART. PROTECT 10	1000 x 600 x 500	165 x 250 x 300	20	75	8	25	200	10 (2x5)	255	110
COMPART. PROTECT 20	1000 x 1200 x 500	165 x 260 x 300	20	75	11	25	200	20 (4x5)	510	250
COMPART. PROTECT 30	1960 x 1000 x 500	175 x 310 x 300	20	75	14	25	200	30 (3x10)	840	310
COMPART. PROTECT 40	1960 x 1000 x 500	175 x 200 x 300	20	75	14	25	200	40 (4x10)	840	325