



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Ouverture de porte à 200°. Epaisseur totale 70 mm. Porte indégondable en position fermée.
- + Structure : tôle d'acier 1^{er} choix 20/10^e. Structure monobloc et indéformable.
- + Protection : blindage anti-perçage au manganèse.
- + Couleur : gris Anthracite RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- + Fixation : trou de scellement à la base Ø 14 mm.



PRO/DIN 900



PRO/DIN 190

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
DIN 190	1002 x 601 x 480	939 x 539 x 375	2	190	100
DIN 370	1602 x 701 x 480	1539 x 639 x 375	4	370	145
DIN 400	1002 x 1201 x 480	939 x 1139 x 375	2	400	145
DIN 700	1982 x 1001 x 480	1919 x 939 x 375	5	680	235
DIN 900	1982 x 1201 x 480	1919 x 1139 x 375	5	820	270

SERRURES PRO/DIN



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.