


Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

ARMOIRE FORTE

SÉRIE STAR PROTECT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscrétions.
- + La construction est réalisée en tôle d'acier 1^{er} choix formant une structure monobloc et indéformable.
- + Corps en 20/10^e, porte épaisseur totale 70 mm.
- + Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- + Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication des portes à la fermeture.
- + Angle d'ouverture de porte 200°.
- + Couleur gris clair Ral 9006



Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.

Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/ passifs anti-arrachement.

SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies). [A2P] [Serrure de coffre niveau A]



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons [A2P] [Serrure de coffre Niveau A]



- Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Classe C du SGDN Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons.
[Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C \(N°1300/SGDN/PSE/PSD\)](#)



SP 900

Équipement standard, tablettes pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, réglables en hauteur sur crémaillères au pas de 50 mm. Résistance à la charge répartie 120 kg.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pènes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
STAR PROTECT 250	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	8	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	255	70
STAR PROTECT 500	1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	11	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	510	130
STAR PROTECT 480	1600 x 700 x 500	1596 x 696 x 430	8	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	477	120
STAR PROTECT 900	1956 x 996 x 430	1956 x 996 x 430	14	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	840	195