

> GAMME MEDIA PROTECT

Ignifuge magnétique 1 heure protection feu norme européenne EN 1047-1 • Label VDMA S60 DIS.
Classe S2 • Norme européenne EN 14450.
Blindage au manganèse du système de condamnation.



MEDIA PROTECT 59

Serrure électronique.

Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSURER L'AVENIR ET LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTEGEANT SA MEMOIRE :

- + Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- + Lors d'un incendie, vos supports informatiques se détruisent dès 50°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !
- + Les supports magnétiques deviennent définitivement inexploitable s'ils sont exposés à une hygrométrie supérieure à 85%, notamment en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- + Protection anti-feu norme européenne en 1047-1, Label VDMA 60 DIS (60 minutes).
- + Protection anti-effraction : votre armoire ignifuge Média Protect est également un véritable coffre-fort homologué EN 14450 / classe S2.
- + Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- + Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- + Protection en cas d'exposition aux rayonnements magnétiques.
- + 2 trous pour fixation au sol.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois Corps en mm	Epaisseur parois Porte en mm	Nombre de pènes	CD-Rom capacité totale	Volume en litres	Poids en kg
MÉDIA PROTECT 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	297	59	195
MÉDIA PROTECT 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	396	79	220

SERRURES MEDIA PROTECT



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Poignée étoile à 3 branches en option.