


### GAMME STOP FIRE

Protection ignifuge norme européenne EN 15659 • Label S30P.  
Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S1.



### STOP FIRE 700

Serrure électronique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE  
VOTRE ENTREPRISE EN PROTEGEANT SA MÉMOIRE :

- ⊕ Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- ⊕ Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PROTECT FIRE OFFRENT UNE  
PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- ⊕ Protection ignifuge norme européenne EN 15659 / S30P.
- ⊕ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- ⊕ Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- ⊕ Protection contre le rayonnement électromagnétique.
- ⊕ Coloris gris RAL 9006.

### STOP FIRE 250

Serrure à clé.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Porte	Nombre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
STOP FIRE 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	Simple	2	240	150
STOP FIRE 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	Double	2	450	190
STOP FIRE 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	Double	4	660	275
STOP FIRE 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	Double	4	890	365

### SERRURES STOP FIRE



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618  
testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Poignée étoile à 3 branches en option.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ  
26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E,  
certificat 15,49 (2 clés fournies). Asservie  
à une serrure à 4 tubes compteurs  
de 20 numéros totalisant 160 000  
combinaisons.



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000  
000 de combinaisons alphanumériques,  
intâtable, temporisée après la 3<sup>ème</sup> erreur.  
1 code maître et 1 code utilisateur  
programmables. Condamnation automatique  
à la fermeture de l'armoire. Alimentation par  
pile avec système extérieur de secours.