

> GAMME CLÉS PROTECT XL




Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLÉS PROTECT XL 600 À 3060

Classe S1 - Résistance à l'effraction certifiée norme européenne EN 14450

-  Avec panneaux extractibles sur glissières. (Espace entre 2 panneaux : 80 mm).
-  Avec rails d'accrochage réglables en hauteur sur crémaillères. (Espace entre 2 crochets : 30 mm).
-  Ouverture de la porte à 180°. (fixation au sol conseillée pour une meilleure stabilité).

CLÉS PROTECT 1440

Serrure à disque.

MODÈLE CLÉS PROTECT XL	Dim. extérieure HxLxP en mm	Epaisseur corps en 10°	Epaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de panneaux extractibles	Poids en kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	240

SERRURES CLÉS PROTECT XL



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, anti-manipulations. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. Avec cette serrure les Clés Protect sont équipées d'un compteur d'ouverture infalsifiable. Uniquement pour CLES PROTECT 10/30/60/100.