

SÉRIE PROTECT DUO CLASSE 0

Classe 0 • Norme européenne EN 1143-1. Label euro/vds.
Valeur assurable : 8 000 €
Homologation ignifuge 1 heure papier
Norme européenne EN 1047-1/S60P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effractions exceptionnelles.
- + Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables.
- + Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs, anti-sciage Ø 20 mm.
- + Épaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm. Trou de scellement à la base Ø 14 mm.
- + Angle d'ouverture de porte 180°. Couleur standard gris clair RAL 9006.



SERRURES



- Serrure électronique classe 2 VDS
1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intangible, temporisation après la 3^e erreur.
Un code maître et un code utilisateur programmables.
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618
Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies) + serrure électronique classe 2 VDS.



PRO220

Équipement standard :
3 tablettes réglables
sur crémaillères
au pas 40 mm

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pènes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PROTECT DUO 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
PROTECT DUO 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
PROTECT DUO 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
PROTECT DUO 60	615 x 463 x 440	530 x 365 x 314	6	2	60	138
PROTECT DUO 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
PROTECT DUO 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
PROTECT DUO 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
PROTECT DUO 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
PROTECT DUO 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
PROTECT DUO 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
PROTECT DUO 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	375