HARTMANN TRESORE

Le meilleur de la sécurité

COFFRES-FORTS ANTI-EFFRACTION

PRO/S1

Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte double paroi, épaisseur totale 40 mm. Acier 60/10e. Pas de gonds apparents (porte inarrachable).
- Structure en acier 30/10e. Monobloc sans trace de soudure. Blindage anti-perçage au manganèse.
- Couleur : gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Fixation : 2 trous de scellement à l'arrière et 2 à la base.

PRO/S1 70

Serrure à clé.

PRO/S1 15

Serrure à clé.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PS1 015	221 x 351 x 251	215 x 345 x 211	1	15	16
PS1 030	321 x 401 x 301	315 x 395 x 261	1	32	25
PS1 050	401 x 401 x 351	395 x 395 x 311	1	48	33
PS1 060	501 x 401 x 351	495 x 395 x 311	1	60	37
PS1 070	601 x 401 x 351	595 x 395 x 311	1	72	41

SERRURES PRO/S1

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

5 rue Louis Pasteur 28630 Le Coudray - Tél. 01 34 57 11 55 - contact@hartmann-tresore.fr