

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

ARMOIRE IGNIFUGE 1H

GAMME PRO S60P

Ignifuge norme européenne EN 1047-1/S60P
(modèles 215 et 290) et EN 15659/S60P (modèles 570 et 700).
Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Porte : ouverture à 200°. Epaisseur totale 90 mm avec blindage anti-perçage au manganèse. Porte indégondable en position fermée.
- + Structure : double paroi 70 mm.
- + Couleur : gris Anthracite RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- + Fixation : trou de scellement à la base Ø 14 mm.

SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15,49 (2 clés fournies).



- Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Poignée étoile à 3 branches



PS60 215

PS60 700

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PS 60 215	1138 x 704 x 470	1052 x 600 x 340	2	215	275
PS 60 290	1510 x 704 x 470	1420 x 600 x 340	2	290	350
PS 60 570	1940 x 1005 x 600	1810 x 860 x 380	3	570	670
PS 60 700	1940 x 1135 x 600	1810 x 990 x 380	5	680	740